

Armarios murales de 19" y 450mm de profundidad disponibles en varias alturas (6U, 9U, 12U, 15U y 18U)

NSR6406 (6U): 600mm x 450mm x 368mm

NSR6409 (9U): 600mm x 450mm x 501mm

NSR6412 (12U): 600mm x 450mm x 635mm

NSR6415 (15U): 600mm x 450mm x 769mm

NSR6415 (18U): 600mm x 450mm x 960mm

Características:

- Guías laterales para cableado
- Puerta de cristal endurecido y transparente
- Instalación mural con guías
- Puerta de apertura delantera con llave de seguridad (incluye 2 llaves).
- Laterales desmontables

Especificaciones

Tratamiento: Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Estándares: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, PART7, GB/T3047.2-92. ROHS, DIN 41490H, compatible con 19" International Standard, **Rohs.**

Grado de protección: IP20

Capacidad de carga: Carga máxima estática: 60Kg

Material: Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0mm, resto 1.0mm

Accesorios incluidos

- 1 Bandeja fija.
- 1 Juego de escuadras laterales.
- 2 ventiladores de techo de 120 mm



Laterales desmontables

MURALES 1C F-450 NSR64XX

Armarios murales de 19" y 600mm de profundidad disponibles en varias alturas (6U, 9U, 12U, 15U y 18U).

- NSR6606 (6U): 600mm x 600mm x 368mm**
- NSR6609 (9U): 600mm x 600mm x 501mm**
- NSR6612 (12U): 600mm x 600mm x 635mm**
- NSR6615 (15U): 600mm x 600mm x 769mm**
- NSR6618 (18U): 600mm x 600mm x 960mm**

Características:

- Puerta de cristal endurecido y transparente
- Instalación mural con guías
- Puerta de apertura delantera con llave de seguridad (incluye 2 llaves).
- Laterales desmontables

Especificaciones

Tratamiento: Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Estándares: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, PART7, GB/T3047.2-92. ROHS, DIN 41490H, compatible con 19" International Standard, Rohs.

Grado de protección: IP20

Capacidad de carga: Carga máxima estática: 60Kg

Material: Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0mm, resto 1.0mm

Accesorios incluidos

- 1 Bandeja fija.
- 1 Juego de escuadras laterales.
- 2 ventiladores de techo de 120 mm



Además de equipos de comunicaciones permite el montaje de servidores con rack de fondo 450 mm.



Bandeja y ventiladores superiores



cerradura frontal y lateral del armario

Armarios murales con estructura de doble cuerpo y 550 mm de profundidad disponibles en varias alturas (6U, 9U, 12U y 15U)

NSR6506DC (6U): 600mm x 550mm x 368mm

NSR6509DC (9U): 600mm x 550mm x 501mm

NSR6512DC (12U): 600mm x 550mm x 635mm

NSR6515DC (15U): 600mm x 550mm x 769mm

Características:

- Bisagra latera removible (apertura izquierda o derecha)
- Puerta de cristal endurecido y transparente
- Instalación mural con guías
- Puerta de apertura delantera con llave de seguridad
- Laterales desmontables

Especificaciones

Tratamiento: Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Estándares: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, PART7, GB/T3047.2-92. ROHS, DIN 41490H, compatible con 19" International Standard, **RoHS.**

Grado de protección: IP20

Capacidad de carga: Carga máxima estática: 60Kg

Material: Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0mm, resto 1.0mm



Accesorios incluidos

- 1 Bandeja fija.
- 1 Juego de escuadras laterales.
- 2 ventiladores de techo de 120 mm



MURALES 2C F-550 NSR65XX-DC

Armarios murales con estructura de doble cuerpo y 600 mm de profundidad disponibles en varias alturas (6U, 9U, 12U y 15U)

NSR6606DC (6U): 600mm x 600mm x 368mm

NSR6609DC (9U): 600mm x 600mm x 501mm

NSR6612DC (12U): 600mm x 600mm x 635mm

NSR6615DC (15U): 600mm x 600mm x 769mm

NSR6618 (18U): 600mm x 600mm x 960mm

Características:

- Bisagra lateral removible (apertura izquierda o derecha)
- Puerta de cristal endurecido y transparente
- Instalación mural con guías
- Puerta de apertura delantera con llave de seguridad
- Laterales desmontables

Especificaciones

Tratamiento: Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Estándares: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, PART7, GB/T3047.2-92. ROHS, DIN 41490H, compatible con 19" International Standard, **Rohs.**

Grado de protección: IP20

Capacidad de carga: Carga máxima estática: 60Kg

Material: Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0mm, resto 1.0mm



Accesorios incluidos

- 1 Bandeja fija.
- 1 Juego de escuadras laterales.
- 2 ventiladores de techo de 120 mm



Detalle de la parte delantera