

Armarios de suelo de 600mm de profundidad
NSR6622 (22u): 600mmx600mmx1166mm
NSR6622 (32u): 600mmx600mmx1610mm
NSR6642 (42u): 600mmx600mmx2055mm

Características:

- Puerta de cristal endurecido y transparente
- Puerta trasera troquelada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Laterales desmontables con cerradura.

Especificaciones

Tratamiento: Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Estándares: ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491;

PART1,DIN41494;PART7 IEC297-2,GB/T3047.2-42,
compatible con 19" International Standard, **Rohs**.

Grado de protección: IP20

Capacidad de carga: Carga máxima estática: 800Kg

Material: Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0mm,
resto 1.2mm

Accesorios incluidos

- 1 Bandeja fija.
- 1 Bandeja deslizante.
- 4 ruedas con freno.
- 2 ventiladores de techo de 120 mm.
- 1 Base de enchufes Schuko.
- Tornillería de montaje incluida y juego de llaves para cerraduras.



Ventiladores superiores de 12 x 12



Bandeja deslizante



NSR6622/NSR6632/NSR6642